

100 - 120 EL/H

HYDROMANN

Salz- und Kiesstreuer 100-120 EL/H

Eines unserer meist verkauften Modelle ist dieser traditionelle Walzenstreuer, der auf diverse Minischlepper und Rasenmäher montiert werden kann. Die Maschine wird entweder über Strom oder Öl angetrieben. Die Maschine wird mit einem großen Zubehörprogramm für verschiedene Arten von Aufhängungen angeboten, wodurch sie an spezielle Bedürfnisse oder Arbeitsaufgaben angepasst werden kann. Durch die einfache Konstruktion und die widerstandsfähigen Verschleißteile ist die Wartung der Maschine sehr wirtschaftlich. Außerdem haben wir an der Stromversion einen Wärmesensor montiert um eine Überhitzung und nachfolgende Motorschäden zu vermeiden.



Die abgebildeten Modelle können mit extra Ausrüstung sein.

Salz- und Kiesstreuer 100-120 EL/H:

- > Auslegewalze mit austauschbaren Nocken
- > Justierbarer Federboden
- > Entleerfunktion
- > Mischer
- > Gitterrost
- > Dosierung von 10 - 250 g/m²

Hydromann a/s, Nylandsvej 36, DK-6940 Lem St.
Tlf.: +45 97 34 12 33 - Fax: +45 97 34 19 09.
Sales@hydromann.dk - www.hydromann.dk



**Technische Daten:
(100 - 120 EL/H)**

| | |
|--|--|
| Breite | 1170 - 1420 mm |
| Arbeitsbreite | 1000 - 1260 mm |
| Behälterkapazität | 100 - 125 litre |
| Streulänge Salt (20 gr./m²) | 5 km |
| Streulänge Sand (200 gr./m²) | 1 km |
| Breite | 100 - 110 kg |
| Min. Ölmenge | 15 litre / 90 bar |
| Kraftbedarf | 12 Volt / 8 Amp |
| Schutzlack | Zink + Primer + 2 komponent |

**Cararo Rondo - Iseki SF 230/330 - Vitra series -
John Deere Gator - Ventrac - Shibaura CM 214/284/364 -
New Holland MC 28/35 - Nimos 202/501 -
Dreipunktanbau für mini traktor.
Carraro Tigretrac**



Einstellung des
Federbodens

- Zubehör:**
- Behälterring
 - Mengenregulierung
 - Plane
 - Lichtanlage
 - Hubwagen



Austauschbare Nocken



Gitterrost

HYDROMANN

Hydromann a/s
Nylandsvej 36
DK-6940 Lem St.
Tlf.: +45 97 34 12 33
Fax: +45 97 34 19 09.
www.hydromann.dk