

## Бетоносмеситель с самогрузкой CARMIX 25FX

CARMIX 25FX



### Технические данные CARMIX 25FX

<b>Смеситель:</b>	Емкость барабана: 3 450 л. Выход бетона: до 2,5 м <sup>3</sup> за один замес. Двойные смешивающие винты, люк для экстренной выгрузки. Вращение смесителя осуществляется приводом от гидравлического двигателя и планетарного редуктора. Скорость смешивания и выгрузки независят от числа оборотов в минуту дизельного двигателя. Реверсирование вращения смесителя при выгрузке.
<b>Производительность:</b>	До 10 м <sup>3</sup> в час.
<b>Двигатель:</b>	4-цилиндровый дизельный JCB dieselmax 444TC, жидкостное охлаждение. Номинальная мощность 63 кВт (85 л.с.).
<b>Трансмиссия:</b>	Гидростатическая BOSCH-Rexroth. Полный привод на 4 колеса.
<b>Скорость:</b>	Рабочая скорость от 0 до 10 км/ч. Электрическое сервоуправление.
<b>Место водителя:</b>	ROPS/FOPS открытая кабина. Поворачивающиеся сидение оператора.
<b>Шасси:</b>	Стальной профиль, специально разработанный для внедорожных операций.
<b>Гидравлика:</b>	Тройной контур, 2 насоса с изменяемым расходом для гидростатической трансмиссии и вращения смесителя. 1 насос для обслуживания. Теплообменник жидкостно/масловооздушного типа.
<b>Загрузочный ковш:</b>	Емкость 400 л. Укомплектован гидравлическим приводом крышки-шторки.
<b>Разгрузочный желоб:</b>	Гидравлическая система поворота и наклона.
<b>Водяная система:</b>	Автономная. Водяной насос с гидравлическим приводом, водомерный счетчик, выпускной патрубков для промывки.
<b>Движение по склону:</b>	С полной загрузкой до 30°.
<b>Тормоза:</b>	Дисковые тормоза в масляной ванне внутри осей дифференциала. Два независимых контура. Негативный стояночный тормоз.
<b>Шины:</b>	Внедорожного промышленного типа 12,5 - 20 PR 12.

**Рулевое управление:** Гидростатическое. Радиус поворота:  
внутренний - 2 550 мм, внешний - 5 100 мм.

**Электрооборудование:** 12 Вольт, 120 А/ч аккумулятор, предохранительный отсечной выключатель аккумулятора.

**Баки:** Водяной - 2х275 л, дизельный - 100 л, гидравлический - 80 л.

**Вес:** Около 5 300 кг.

**Безопасность:** Машина оборудована запорными и обратными клапанами для максимальной безопасности водителя.

**Документация:** Машина поставляется в комплекте с Руководством по эксплуатации и обслуживанию, а также с Каталогом автозапчастей согласно нормам ЕС.

