

SERIE 5E

TRACTORES JOHN DEERE 3 CILINDROS



JOHN DEERE



SERIE 5E

TRACTORES JOHN DEERE 3 CILINDROS



CARACTERÍSTICAS DE VALOR

- Motor con bajo nivel de contaminantes a la atmósfera, alta reserva de torque y bajo consumo de combustible.
- Gran autonomía de trabajo con alta capacidad del tanque de combustible.
- Diseño ergonómico y moderno, con plataforma amplia, plana y aislada.
- Transmisión con marchas sincronizadas y controles laterales.
- Sistema de levante de gran capacidad, reforzado y con controlador externo mecánico.
- Toma de fuerza de dos velocidades: 540 y 540E (económica).
- Compatibles con cargadores frontales John Deere.
- Gran servicio y facilidad de mantenimiento.



MOTOR	5060E	5070E	5080E
Marca	John Deere		
Modelo	Powertech 3029H Diesel Norma Mar 1		
Potencia*	60 cv	70 cv	80 cv
Régimen nominal	2100 rpm		
Potencia a la TDP	45 cv	55 cv	65 cv
Reserva de torque	25%	25%	21%
Aspiración	Turbo Intercooler		
Cantidad de cilindros/cilindrada	3/2,9 L		
Sistema de refrigeración	Filtro de aire seco con sensor de restricción		
Tanque de combustible	115 L		

*Norma SAE J1995

TRANSMISIÓN

Tipo	Marchas sincronizadas
Marchas	9 avance x 3 retroceso
Embrague	Monodisco seco. 280 mm diámetro
Accionamiento	Mecánico
Traba de diferencial	Accionada por pedal y destrabe automático
Tracción delantera	De accionamiento mecánico (versión doble tracción)

TOMA DE POTENCIA

5060E	5070E	5080E
Tipo		
Independiente y económica		
Accionamiento		
Mecánico		
Régimen nominal de la TDP		
540 rpm		
Régimen del motor a velocidad estándar de la TDP		
2083 rpm		
Régimen del motor con Toma de Fuerza Económica (540E)		
1588 rpm		

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba hidráulica	A engranajes - Centro abierto
Caudal nominal	69 L
Presión máxima	197 bar
Cantidad de válvulas de control remoto	2

LEVANTE HIDRÁULICO DE 3 PUNTOS

Categoría	II
Capacidad de levante a 610 mm del extremo de los brazos	1800 kgf

DIRECCIÓN

Tipo	Hidrostática
Bomba exclusiva	26 L/min

FRENOS

Tipo	Disco en baño de aceite
Accionamiento	Hidráulico autoajustable

RODADOS

Simple tracción - delanteros	7.5-16
Simple tracción - traseros	14.9-28
Doble tracción - delanteros	9.5-24
Doble tracción - traseros	14.9-28

PUESTO DE COMANDO

Plataforma	Abierta y plana
Estructura antivuelco	Fija con techo
Asiento	Suspensión mecánica, con cinturón de seguridad y apoyabrazos

MISCELÁNEAS

Soporte para contrapesos delanteros	Sí
Contrapesos delanteros	4

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso y el producto que usted quiere adquirir puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descrito en este folleto.

Para más información sobre este producto contáctenos en:
JohnDeere.com.ar