

# SERIE 5EN

TRACTORES UTILITARIOS JOHN DEERE



JOHN DEERE



# SERIE 5EN

## TRACTORES UTILITARIOS JOHN DEERE



MOTOR	5076EN	5090EN
Potencia a las rpm nominales	75 hp (55,9 kW)	92 hp (68,6 kW)
Velocidad nominal del motor	2400 rpm	
Cantidad de cilindros	4	
Aspiración	Turbo	
Cilindrada	4,5 L	
Tanque de combustible	63 L	
Nivel de emisiones	Tier 2	

### TRANSMISIÓN

Estándar	12A / 12R PowrReverser™	
Inversor	Electrohidráulico	
Sincronizada	Parcialmente	
Embrague	Húmedo	

### TOMA DE FUERZA

Potencia máxima a la TDF	64 hp (47,7 kW)	75 hp (55,9 kW)
Tipo	Independiente	
Velocidad	540 / 540E (Económica)	
Accionamiento	Electrohidráulico	

### SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo de circuito	Centro abierto	
Flujo total	94,6 L/min	
Caudal al implemento	69,6 L/min	
Capacidad de levante a 610 mm	1530 kg	
Válvulas de Control Selectivo	2 (est. abierta) / 3 (est. cabinada)	
Categoría de enganche	IN / I / II	

### DIRECCIÓN

Tipo	Hidrostática	
Caudal a la dirección	25 L/min	

### EJE TRASERO

Traba del diferencial	Mecánica por pedal	
Tipo de frenos	Multidisco húmedo, autoajustables	
Accionamiento	Electrohidráulico	

### SISTEMA ELÉCTRICO

Alternador	70 A (est. abierta) / 90 A (est. cabinada)	
Motor de arranque	12 V (3,2 kW)	

DIMENSIONES	5076EN	5090EN
Distancia entre ejes	2084 mm	
Longitud total	3655 mm	
Ancho total mínimo	1478 mm	
Altura al volante	1529 mm	
Despeje al suelo	350 mm	
Radio de giro sin freno	3932 mm	
Radio de giro con freno	3353 mm	
Peso de embarque	2904 kg (est. abierta) / 3539 kg (est. cabinada)	

### VELOCIDADES

Velocidades de avance a 2400 rpm	Transmisión PowrReverser™ con rodado trasero: 12.4-24
A1	1,33 km/h
A2	1,82 km/h
A3	2,48 km/h
A4	3,32 km/h
B1	3,85 km/h
B2	5,23 km/h
B3	7,15 km/h
B4	9,57 km/h
C1	11,12 km/h
C2	15,13 km/h
C3	20,66 km/h
C4	27,67 km/h
RA1	1,46 km/h
RA2	1,98 km/h
RA3	2,70 km/h
RA4	3,62 km/h
RB1	4,20 km/h
RB2	5,71 km/h
RB3	7,79 km/h
RB4	10,44 km/h
RC1	12,13 km/h
RC2	16,51 km/h
RC3	22,54 km/h
RC4	30,19 km/h

### RODADOS

Delanteros estándar	9.5-16, 6PR
Traseros estándar	14.9-24, 6PR

### EQUIPO BÁSICO ESTACIÓN ABIERTA

- Trampa de agua en sistema de combustible
- Filtro de aire de doble elemento
- Barra de tiro con horquilla
- Asiento de operador con cinturón
- Controles de asistencia de enganche trasero
- Tanque de combustible con llave
- Enfriador de combustible
- Manual del operador
- 6 contrapesos delanteros
- 4 contrapesos traseros
- 3 lámparas de trabajo (2 delanteras y 1 trasera)
- Acelerador de pie
- Triángulo de seguridad
- Conector de 7 puntas
- Soporte delantero de contrapesos
- Barra antivuelco
- Espejo exterior
- Escalera lado derecho
- Alarma de retroceso

### EQUIPO BÁSICO ESTACIÓN CABINADA (solo para 5090EN)

- Cabina aislada
- Aire acondicionado y calefacción
- Asiento de tela con suspensión mecánica
- Cinturón de seguridad
- Filtro de carbón activado
- Columna de dirección abatible y telescópica
- Limpiaparabrisas frontal y trasero
- Espejo retrovisor interior
- Controles de asistencia de enganche trasero
- Caja de herramientas
- 6 contrapesos delanteros
- 4 contrapesos traseros
- Posavasos
- Luz interior, luces de advertencia frontales y posteriores
- 4 lámparas de trabajo (2 delanteras y 2 traseras)
- Preparación para sistema GreenStar™
- Tanque de combustible con llave
- Enfriador de combustible
- Conector de 7 puntas
- Espejos exteriores
- Preparación para radio AM/FM
- Válvula media doble con joystick
- Alarma de retroceso

### EQUIPO OPCIONAL

- Reductor de velocidad (Creeper)

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso y el producto que Ud. adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descrito en este folleto.

Para más información sobre este producto contáctenos en:  
**JohnDeere.com.ar**