



75Z3

Excavadoras de oruga Zerotail > 6 t

La 75Z3 le cubre las espaldas.

Cuando el espacio es demasiado pequeño para utilizar otras máquinas, las Zero Tail de Wacker Neuson se adaptan de la mejor forma. Las compactas Zero Tail seducen por su fuerza, movilidad y el más alto confort. Y todo esto es posible gracias a la colocación del motor en un lateral y los depósitos.

- Ausencia de resalto en la parte trasera y dimensiones compactas gracias al motor situado en un lateral y al bloque del distribuidor, el depósito de combustible y el depósito de aceite hidráulico en la parte trasera.
- Cabina espaciosa y amplio acceso: todo está optimizado para un uso práctico y una reducción del trabajo.
- Variado equipamiento de serie y posibilidad de equipamiento individualizado.
- Generoso espacio de acceso a puntos de mantenimiento.
- EASY LOCK: el innovador sistema de cambio rápido hidráulico EASY LOCK actúa de manera óptima sobre la cinemática del 75Z3, y desempeña un papel fundamental en la mejora de los procesos de trabajo.

**75Z3****Excavadoras de oruga Zerotail > 6 t**

Datos técnicos

Características operativas

Peso de transporte	7.450 kg
Peso de servicio	7.820 kg
Fuerza de arranque máx.	35,3 kN
Fuerza de desprendimiento	4.530 daN
Profundidad de excavación	4.030 mm
Altura de descarga máx.	4.500 mm
Radio de excavación	7.070 mm
L x A x H	6,480 x 2,300 x 2,670 mm

Datos del motor

Fabricante del motor	Yanmar
Tipo de motor	4TNV98
Motor	Motor diesel de 4 cilindros refrigerado por agua EPA III
Cilindrada	3.318 cm ³
Revoluciones	2.100 1/min
Potencia del motor según ISO	43,7 kW
Batería	88 Ah
Capacidad del depósito	93 l

Sistema hidráulico

Bomba principal	Bombas de engranajes y doble bomba de paso variable
Capacidad volumétrica	209,3 l/min
Presión de servicio para la hidráulica de tracción y de trabajo	260 bar
Presión de servicio Mecanismo giratorio	215 bar
Depósito hidráulico	99 l

Tren de tracción

Velocidad de desplazamiento máx.	5 km/h
Capacidad de ascenso	58 %
Anchura de orugas	450 mm



Distancia libre al suelo	375 mm
--------------------------	--------

Pala niveladora

Anchura	2.300 mm
Altura	500 mm
Elevación sobre superficie	485 mm
Elevación bajo superficie	480 mm

Nivel acústico

Nivel acústico (LWA) según 2000/14/EG	98 dB(A)
Cabina: nivel de presión acústica LpA según ISO 6394	77 dB(A)

Encontrará información sobre accesorios disponibles en nuestro sitio web.

Sujeto a modificaciones debido al desarrollo permanente de los productos. Para más información sobre el funcionamiento del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento.

Encontrará información sobre accesorios disponibles en nuestro sitio web. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento. Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.