

Ballengröße		MF 2150	MF 2160	MF 2170	MF 2190
Breite x Höhe	mm	800 x 880	1200 x 700	1200 x 875	1200 x 1280
Länge	mm	bis zu 2700			
Abmessungen und Gewichte					
Gesamtbreite - Einzel-/ Tandemachse	mm	2550/2600	2990/3000		3260/3000
Gesamtlänge – Ballenrutsche eingeklappt	mm	8000			7860
Gesamthöhe – bis Oberseite Handlauf	mm	3240	3270		3582
Gewicht (Einzel-/Tandemachse, ohne Schneider)	kg	6480/7440	7323/7923	8482/9082	9942/10315
Hauptantrieb					
Schutz		Rutsch- und Freilaufkupplung, Scherstift			
Getriebetyp		Gekapselt, doppelte Untersetzung			
Kolben					
Kolbenhöhe	Hübe/min	47			33
Hub	mm	740			820
Pickup					
Breite (effektiv)	mm	2260			
Schutz		Rutsch- und Freilaufkupplung			
Federung		Torsionsfederung			
Einzugssystem					
Raffer		4 Rafferzinken	6 Rafferzinken		
Schutz		Scherstift			
Schneidwerk					
Überlastsicherung		Rutschkupplung			
Anzahl der Messer		11	19		
Messerschutz		Einzelsicherung			
Schnittlänge min.	mm	48			
Doppelknotersystem					
Knoteranzahl/-typ		4 Doppelknoter, Garnbindung	6 Doppelknoter, Garnbindung		
Garntyp/Garnvorrat		130m/kg / 30 Rollen			
Knotergebläse		Standard			
Knoterschmierung		automatisch			
Reifen					
Einzel-/Tandemachse		600/50-22,5 / 500/50-17	700/50-22,5 / 500/50-22,5	700/50-22,5 / 500/50-22,5	28L x 26 / 500/50x22,5
Beleuchtung					
		Rundum-Lichtpaket mit 7 Arbeitsscheinwerfern, (Warn-) Blinkanlage, Schlussleuchten			
Steuerungs- und Überwachungssystem					
		GTA-I Konsole mit Farbbildschirm (ISO)			
Traktoranforderungen					
Min. PS-Leistung an Zapfwelle - o/m Schneidwerk	PS	110 / 150	120 / 170		150 / 200
Zapfwelle	U/min	1000			
Hydraulik	mind./empf.	2/3 doppelt wirkende Steuerventile			
Zubehör					
Standardausstattung		Abstellstütze, höhenverstellbare Deichsel, Knoter-Zentralschmierung, Ballenauswerfer			
Sonderausstattung		Schneidwerk, gelenkte Tandemachse, schwere Ballenrutsche mit Abwurfanzeige			