

**Martillo hidráulico
para Retro cargadora
para Guiadas con rodillo**

Pesos ligeros

Pesos medios

Pesos pesados ligeros

Pesos pesados

| Especificaciones | EU | US | RM 45 | RM 48 | RM 56 | RM 66 |
|---|--------------|----|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | |
| Peso de trabajo (con cabezal y puntero) | kg | | 88 | 157 | 225 | 315 |
| Peso (sin cabezal y puntero) | kg | | 75 | 126 | 185 | 240 |
| Diámetro del puntero (en la zona del casquillo) | mm | | 45 | 48 | 56 | 65 |
| Caudal de aceite (en presión operativa) | l/min | | 16 - 38 | 24 - 44 | 31 - 58 | 55 - 85 |
| Presión operativa (en el martillo) | bar | | 108 - 125 | 108 - 125 | 108 - 125 | 108 - 135 |
| Contrapresión del martillo (max.) | bar | | 13 | 14 | 14 | 18 |
| Energía de impacto | J | | 195 | 235 | 425 | 630 |
| Energía de puntero | J | | 120 | 170 | 230 | 400 |
| Golpes por minuto | 1/min | | 500 - 1750 | 600 - 1550 | 500 - 1300 | 680 - 1400 |
| Peso excavadora aconsejado | t | | 0,8 - 2,8 | 1,5 - 4,5 | 2,5 - 5 | 3 - 7,8 |
| Altitud (sin cabezal, con puntero) | mm | | 1007 | 1150 | 1300 | 1250 |

