

## Opbrud og nedbrydning som byggeproces: Wacker Neuson tilbyder alt, hvad professionelle har brug for.

De praktiske skæremaskiner og hamre fra Wacker Neuson sparer på omkostningerne, men ikke på effekten. De sørger for, at arbejdet bliver lettere og resultaterne endnu bedre. De konstrueres, fremstilles og vedligeholdes i henhold til principperne i kvalitetsstandarderne hos Wacker Neuson. Derfor gælder vores løfte med hensyn til vores produkter og serviceydelser også for dem: **Pålidelighed, troværdighed, kvalitet, hurtig reaktion, fleksibilitet og innovation.**

### 1 Hammer med benzin- eller elektromotorer

Til nedbrydnings succes i beton og asfalt: Let at betjene og meget effektiv.

### 2 Benzinskæremaskine med indtil 147 mm skæredybde

Til hård, konstant anvendelse på arbejdspladsen: Ekstremt let og særligt nem at betjene.

0988167/02/2010/Heidimair/Print Sta

# Benzin fugeskæremaskiner.

Grænseoverskridende for gode resultater  
i asfalt og beton. Fra Wacker Neuson.



En opfindelse  
fra Wacker Neuson:  
**FUGESKÆRE-  
MASKINEN MED  
AUTOMATISK  
TILSPÆNDING.**



Vær opmærksom på følgende: Produktprogrammet fra Wacker Neuson-koncernen omfatter over 300 forskellige produktgrupper inden for Light og Compact Equipment. Inden for Light Equipment indeholder produktprogrammet meget forskellige varianter – som resultat af forskellige spændings- og frekvensforhold, lokale forskrifter, markedsforhold og anvendelsesforhold. Derfor er det ikke alle de Wacker Neuson-produkter, der er optøret eller afbildet her, der kan leveres eller er godkendt i alle lande. Ret til ændringer forbeholdes med henblik på en løbende videreudvikling. Wacker Neuson-koncernen påtager sig intet ansvar for, at de data, der er optøret i prospektet, er rigtige og fuldstændige. Eftertryk kun med skriftlig tilladelse fra Wacker Neuson-koncernen, München. © Wacker Neuson SE 2010. Alle rettigheder forbeholdes.



**WACKER  
NEUSON**



**WACKER  
NEUSON**

# Altid en skridt foran: Fugeskæremaskine fra Wacker Neuson.




SYSTEMER TIL  
BRYDETEKNIK



Side 6

FUGESKÆREMASKINE  
- BFS 935



Side 8

FUGESKÆREMASKINE  
- BFS 1345



Side 10

FUGESKÆREMASKINE  
- BFS 1350L



Side 12

FUGESKÆREMASKINE  
- BFS 1350ALS



Side 16

TILBEHØR  
- Diamantskiver

**Effektive skæreteknik på byggepladsen** er afgørende for en billig og tidsbesparende byggeproces.

**Alle fugeskæremaskiner fra Wacker Neuson overbeviser med deres kvalitet og arbejdsteknik:**

- Højeste skæretempo med stabil fremdrift.
- Trinløst indstillelig skæredybde.
- Nogle modeller med hurtigløft.
- Førsteklasses kvalitet for de indbyggede komponenter.
- Stærk motorkraft.
- Kan også fås med innovativ automatisk tilspænding.



# Fugeskære- maskiner

## Højeste skæretempo med stabilt kørsel: BFS 935.



BFS 935

IDEEL TIL ALLE STANDARD-ARBEJDER.

- 1 Forlænget central ophængning.
- 2 Vandtank med volumen på 32 liter.
- 3 Det individuelt indstillelige håndtag gør en arbejdsposition mulig, der ikke er ubekvem. Kan klappes ind ved opbevaring og transport.
- 4 Tilførsel af vand udefra mulig gennem en Gardena-tilslutning.



### BFS 935 har endnu mere at byde på:

- Holder sig godt i rillen på grund af den meget stabile ramme og de kuglelejeede hjul.
- Trinløst indstillelig skæredybde ved hjælp af et praktisk håndsving.
- Med et volumen på 32 liter har BFS 935 den største vandtank i sin klasse.
- Når maskinen læsses med den central ophæng, er den altid afbalanceret. Derved sikres det, at det altid er baghjulene, og aldrig skæreskiven, som berører jorden først.
- Forhjulene er placeret bagved skæreakslen, så der opnås et gennemgående snit ved trin eller kantsten.
- Den letteste maskine i sin klasse.

Den førsteklasses skæreydelse er enestående i denne klasse.

Ved fugeskæremaskinerne BFS 935 kommer motoreffektens maksimum derned, hvor den hører hjemme: til asfalt og beton.

Det skyldes, at momentet, som overføres til diamantskiven, og vægtens tyngdepunkt, som ligger over skæreakslen, er effektivt. Derfor er fugeskæremaskinerne fra Wacker Neuson **indtil 20 % hurtigere end sammenlignende produkter.**



**BFS 935**  
**Motoreffekt**  
 9 HK  
**Skivediameter**  
 35 cm

Indtil 20 % hurtigere end sammenlignende produkter: BFS 1345.



BFS 1345

DEN LETTESTE I SIN KLASSE.

Den højeste skæredybde med bred skivediameter: BFS 1345.

BFS 1345 tilbyder endnu mere motoreffekt og en højere skæredybde på indtil 17 cm. Momentet, som overføres til diamantskiven, og vægtenstyngdepunkt, som ligger over skæreakslen, passer effektivt så godt til hinanden, at BFS 1345 er indtil 20 % hurtigere end sammenlignelige produkter.

Og BFS 1345 har endnu mere at byde på: Nemlig de samme fordele som BFS 935 på side 7.

### BFS 1345

tilbydes efter ønske med en normal eller kortere akselafstand. Den kortere aksel gør det endnu nemmere at betjene maskinen.

- 1 Normal akselafstand
- 2 Kortere akselafstand



**BFS 1345**  
**Motoreffekt**  
13 HK  
**Maks. skivediameter**  
45 cm

## Hurtig, præcis og komfortabel: Hurtigløftet på BFS 1350L.

**MED HURTIGLØFT OG TRINLØST INDSTILLELIG SKÆREDYBDE.**



BFS 1350L

Skæreskiven kan monteres til venstre eller højre – afhængigt af kravene på arbejdsstedet.

### Effektiv, hurtig arbejdsydelse står i forgrunden ved anvendelsen af en BFS 1350L:

Den trinløst indstillelige skæredybde kombineret med en hurtigløftsfunction gør BFS 1350L til et førsteklasses ledsager på byggepladsen.

Hurtigløftsfunctionen medfører, at skæreskiven uden problemer kan løftes ud af snittet uden, at den indstillet skæredybde ændrer sig.

På den måde bibeholdes indstillingen af skiven, når den sættes ned igen. Det gør skærearbejde hurtigt, præcist og behageligt.



Med det praktiske håndtag for hurtigløft er skæredybden forindstillet og er også den samme efter forskydning eller løft.

### Hurtigt skift af skæreskiven fra venstre- til højreløb:



1 Vip skæreskiveskærmen op.

2 Afmonter diamantskiven.

3 Løsn skruerne, og tag skæreskiveskærmen af.

4 Montér igen diamantskiven og skæreskiveskærm på den anden side.

### BFS 1350L har endnu mere at byde på:

- Stabilitet under skæring og stabil ved skæring lige ud på grund af et optimalt tyngdepunkt for maskinen. Derved opstår der kun et begrænset slid på skæreskivens side.
- Drev med ydedygtig Wacker Neuson-motor. Kan som alternativ også fås med Honda-motor.
- Økonomisk skæreskivedrev: Højeffektive remme med remstrammere giver en lang levetid og lave omkostninger til vedligeholdelse.
- Regulerbar vandoverrisling med integreret, aftagelig vandtank med stor påfyldningsåbning og stort volumen.
- Stor hjulafstand med forhjul foran skæreakslen: Sørger for særdeles god stabilitet.



**BFS 1350L**  
**Motoreffekt**  
 13,5 HK  
**Maks. skivediameter**  
 50 cm

## Integreret automatisk tilspænding for de bedste arbejdsresultater: BFS 1350ALS.



BFS 1350ALS



En opfindelse  
fra Wacker Neuson:  
**FUGESKÆRE-  
MASKINEN MED  
AUTOMATISK  
TILSPÆNDING.**



### Optimal fremføringshastighed takket være automatisk tilspænding:

Den integrerede automatiske tilspænding i BFS 1350ALS sørger for en konstant optimal fremføringshastighed under arbejdsprocessen og giver på den måde førsteklasses arbejdsresultater på kortest mulig tid og med begrænset slid. En frit indstillelig hastighedsregulering gør det naturligvis også muligt selv at kontrollere fremføringshastigheden. Parkeringsbremsen er nem at betjene fra betjeningspanelet.

Derudover tilbyder BFS 1350ALS selvfølgelig alle fordele ved BFS 1350L på side 11.



### Fordelene ved den automatiske tilspænding:

- Hurtigere skæring.
- Mindre slid på skive og kilerem.
- Ingen overvågning og manuel efterregulering ved fremføringen.
- Nem at tilkoble på betjeningspanelet.



**BFS  
1350ALS**  
**Motoreffekt**  
13 HK  
**Maks.  
skivediameter**  
50 cm

## Tekniske data.



TEKNISKE DATA	BFS 935B	BFS 935AB	BFS 1345B	BFS 1345AB
L x B x H (uden pejlehjul) mm	1.110 x 568 x 1.078	1.110 x 568 x 1.078	1.260 x 568 x 1.050	1.260 x 568 x 1.050
L x B x H (bøjle i transportstilling) mm	801 x 568 x 966	801 x 568 x 966	801 x 568 x 966	801 x 568 x 966
Vægt kg	83	87	95	95
Skivediameter mm	350	350	350 - 450	350 - 450
Skiveoptagning mm	25,4	25,4	25,4	25,4
Maks. skæredybde cm	12	12	17	17
Skivens nominelle omdrejningstal o/min	2.200	2.200	2.200	2.200
Omkredshastighed m/s				
ved ø 350 mm	40,3	40,3	40,3	40,3
ved ø 400 mm	-	-	46,1	46,1
ved ø 450 mm	-	-	51,8	51,8
Tankindhold (vand) l	32	32	32	32
Motor	Luftkølet encylinder-firtakt-benzinmotor med oliefrakoblingsautomatik			
Producent	Wacker Neuson	Honda	Wacker Neuson	Honda
Type	WM 270	GX 270	WM 410	GX 390
Slagvolumen cm <sup>3</sup>	265	270	404	389
Effekt kW (HK) ved o/min	6,6 (9,0) 3.600	6,6 (9,0) 3.600	9,9 (13,5) 3.600	9,6 (13,0) 3.600
Brændstoftype	Normalbenzin	Normalbenzin	Normalbenzin	Normalbenzin
Maks. brændstofforbrug l/h	3,2	3,0	4,2	4,3
Tankindhold (brændstof) l	6,1	6,0	7,0	6,5
Kraftoverførsel	Fra motoren via rem til skæreaksel			
Startanordning	Rekylstarter	Rekylstarter	Rekylstarter	Rekylstarter
Efter valg kortere hjulafstand mulig	Nej	Nej	Ja	Ja

TEKNISKE DATA	BFS 1350L	BFS 1350AL	BFS1350 ALS
L x B x H (uden pejlehjul) mm	1.085 x 604 x 1.052	1.085 x 604 x 1.052	1.085 x 604 x 1.052
L x B x H (bøjle i transportstilling) mm	998 x 604 x 1.015	998 x 604 x 1.015	998 x 604 x 1.015
Vægt kg	134	136	153
Skivediameter mm	350 - 500	350 - 500	350 - 500
Skiveoptagning mm	25,4	25,4	25,4
Maks. skæredybde cm	18,5	18,5	18,5
Skivens nominelle omdrejningstal o/min	2.200	2.200	2.200
Omkredshastighed m/s			
ved ø 350 mm	40,3	40,3	40,3
ved ø 400 mm	46,1	46,1	46,1
ved ø 450 mm	51,8	51,8	51,8
ved ø 500 mm	57,6	57,6	57,6
Tankindhold (vand) l	28	28	28
Motor	Luftkølet encylinder-firtakt-benzinmotor med oliefrakoblingsautomatik		
Producent	Wacker Neuson	Honda	Honda
Type	WM 410	GX 390	GX 390
Slagvolumen cm <sup>3</sup>	404	389	389
Effekt kW (HK) ved o/min	9,9 (13,5) 3.600	9,6 (13,0) 3.600	9,6 (13,0) 3.600
Brændstoftype	Normalbenzin	Normalbenzin	Normalbenzin
Maks. brændstofforbrug l/h	4,2	4,3	4,3
Tankindhold (brændstof) l	7,0	6,5	6,5
Kraftoverførsel	Fra motoren via rem til skæreaksel		
Startanordning	Rekylstarter	Rekylstarter	Rekylstarter



## Førsteklasses tilbehør for en effektiv anvendelse på byggepladsen.

Om det er til keramik, beton, asfalt eller andre byggematerialer - det store udvalg af Wacker Neuson diamantskiver tilbyder den rigtige skive til enhver anvendelse. Tre kvaliteter fra „Standard“ til „Professional“ gør det muligt at arbejde økonomisk, hurtigt og med præcision på byggepladsen.



# Tilbehør

# Diamantskiver med professionelle kvaliteter. Fra Wacker Neuson.

Wacker Neuson diamantskiver sørger for et effektivt, præcist snit, og vi indgår ikke kompromisser med hensyn til kvaliteten. Derfor har hver Wacker Neuson diamantskive en farvekode, så den altid er afstemt bedstmuligt til materialeegenskaberne.

\* Hver Wacker Neuson diamantskive er sikkerhedskontrolleret iht. EN 13236 eller VBG 49, og hvert enkelt segment er kontrolleret med hensyn til bøjningsstyrke.

Hos Wacker Neuson kontrolleres hvert skivesegment enkeltvis. Derfor garanterer vi, at vores diamantskiver har en absolut uændret høj kvalitet.



## DIAMANTSKIVER\*

Farvekode	Diameter mm	Skiveoptagning 20,0 / 22,2 / 25,4 mm	Våd-/tørsnit	Maskine	Produktlinje	Glaserede kakler	Glaserede lerrør	Hårde klinker	Granit	Grovkeramik	Fliser	Marmor	Porfyr	Hård kalksandsten	Tagsten	Betonrør	Stålbeton	Vaskebeton	Gammelt uarmeret beton	Skifer	Lersten	Kantsten	Vejbeton	Kompositsten	Solide betonsten	Hulbloksten	Mursten	Poroton, Unipor osv.	Gasbeton	Kalksten	Ler	Blød kalksandsten	Sandsten	Asfalt over beton	Friskbeton	Estrich	Asfalt	Støbejernrør		
○	110 - 125	-	● -	△	Vinkelslibere	Standard Light WS	○ ○																																	
○	115 - 125	-	● -	△	Vinkelslibere	Standard Top WS	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○																																	
○	300 - 350	●	● ●	△ △	Skæremaskiner	Professional Turbo GR	● ● ● ● ○ ○ ○ ○																																	
■	115 - 230	-	● -	△	Vinkelslibere	Standard Light WS Uni					○ ○																													
■	300 - 350	●	● ●	△ △	Skæremaskiner	Standard Light Uni					○ ○																													
■	300 - 350	●	● ●	△ △	Skæremaskiner	Standard Top Jet					● ● ● ● ○ ○ ○ ○																													
■	115 - 230	-	● -	△	Vinkelslibere	Professional WS Uni					● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○																													
■	115 - 230	-	● -	△	Vinkelslibere	Professional WS Turbo					● ● ● ● ○ ○ ○ ○																													
■	300 - 350	●	● ●	△ △	Skæremaskiner	Professional Turbo					● ● ● ● ○ ○ ○ ○																													
○	300 - 500	●	● ●	△ △	Skære-/fugeskæremaskiner	Standard Light						○ ○																												
○	300 - 600	●	● ●	△ △	Skære-/fugeskæremaskiner	Standard Top						○ ○																												
○	300 - 350	●	- ●	△ △	Skæremaskiner	Standard Top KH							○ ○ ○ ○																											
○	300 - 600	●	● ●	△ △	Skære-/fugeskæremaskiner	Professional						○ ●																												
○	300 - 400	●	● ●	△ △	Skæremaskiner	BTS Concrete						○ ○ ●																												
■	300 - 500	●	● ●	△ △	Skære-/fugeskæremaskiner	Standard Light																																		
■	300 - 600	●	● ●	△ △	Skære-/fugeskæremaskiner	Standard Top																																		
■	115 - 230	-	● -	△	Vinkelslibere	Professional WS Abrasive																																		
■	300 - 600	●	● ●	△ △	Skære-/fugeskæremaskiner	Professional																																		
■	350	-	- ●	△	Fugeskæremaskiner	Professional Fresh Concrete																																		

**YDERLIGERE TILBEHØR TIL FUGESKÆREMASKINER?**  
Spørg os.



- KERAMIK meget hård
- BETON hård
- UNIVERSAL middelhård
- ASFALT slibende

De selverklarende modeloplysninger:  
 ● Særlig egnet  
 ○ Betinget egnet  
 △ Vådsnit  
 △ Tørsnit

Tilbehør