

 **MBI<sup>®</sup>**



**CC**

PINZA COMBI



## CC

### PINZA COMBI

L'attrezzatura definitiva per la demolizione di cemento estremamente rinforzato e strutture metalliche. La serie CC incorpora caratteristiche delle pinze da demolizione e delle cesoie per assicurare performance elevate nei contesti più difficili.

• I **potenti cilindri** e la geometria a doppio perno centrale garantiscono elevate capacità di taglio e rottura del calcestruzzo.

• Il **design unico delle chele** incorpora lame da cesoia che, assieme alle guide di taglio, assicurano grande efficacia nel taglio di materiali metallici.

• **Denti e lame intercambiabili** rendono le operazioni di manutenzione semplici e rapide.

• La **Speed-Valve** riduce i tempi di aperture e chiusura migliorando la produttività.

• La **rotazione idraulica** continua permette grande precisione di lavoro, mentre la ralla a doppio giro di sfere aumenta la robustezza del gruppo di rotazione.



## DATI TECNICI

BT.CCR.03

MODELLO		CC35	CC65
ROTAZIONE		360° Idraulica	
PESO ESCAVATORE	t	30-40	60-70
PESO ATTREZZATURA *	kg	3500	6650
APERTURA (MAX/MIN)	mm	1100/0	1525/0
ALTEZZA	mm	2270	3000
PRESSIONE DI ESERCIZIO	bar	320-350	320-350
PORTATA OLIO	l/min	280-300	500-600

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti e perciò ci riserviamo il diritto di cambiarne design e specifiche tecniche senza preavviso.

\* Il peso attrezzatura include attacco standard Mantovanibenne.

REF: 97871/12/18 REV.00