



Power Generators

EFA 850 S4 150 Hybrid ST

N.º de pedido 716273

| Las características clave | |
|-------------------------------|-----------------|
| Potencia lumínica [W] | 600 |
| Fuente de iluminación / Luces | LED - 4 × 150 W |
| Poste | 340° drehbar |

| Función | |
|--|---------------------|
| Lanza de tiro | Starr |
| Freno de inercia | ja |
| Sistema de elevación | Hydraulisch |
| Altura máx. del punto de iluminación [m] | 8,5 |
| Altura mín. de transporte [m] | 2,4 |
| Dimensiones L x An x Al [mm] | 3250 × 1400 x 2440 |
| Peso aprox. [kg] | 1230 |
| Área de iluminación (5 lux mín.) [m²] | 2500 |
| Flujo luminoso (lúmenes) aprox. [lm] | 76500 |
| Tiempo de carga de la batería [h] | 5 |
| Enchufe de alimentación | 1x CEE 230 V / 16 A |

| Bastidor | |
|-------------------------------|------|
| Peso total admisible [kg] | 1300 |
| Carga vertical admisible [kg] | 100 |

| Recomendación del generador de potencia | |
|---|-----|
| Clase de aislamiento | 23 |
| Tensión nominal [V] | 230 |
| Corriente nominal 3~ (PRP) [A] | 16 |

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2021-12-15



EFA 850 S4 150 Hybrid ST

Nivel de presión acústica LPA (7 m) [db(A)]



N.º de pedido 716273

| Motor | |
|---|--------------------|
| Marca | Yanmar |
| Modelo | M000372 |
| Sistema de refrigeración | Luftgekühlt |
| Cilindrada [cm³] | 320 |
| Potencia del motor (PRP) [kW] | 4,1 |
| Combustible | Diésel |
| Contenido del depósito [I] | 160 |
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico |
| Nivel de conducción de sonido LWA [db(A)] | 0-92 |

1x CEE 230 V / 16 A

| Características del equipo |
|--|
| Fácil acceso mediante tres puertas de mantenimiento |
| Totalmente insonorizado: 58 dB(A) a 7m |
| Soportes con un ajuste fácil y rápido |
| Fiola: para una fácil alineación |
| Controlador fácil de usar que permite activar todas las funciones mediante un panel de control |
| Reflectores LED con alimentación eléctrica de 48 V para su seguridad |
| Punto de carga central |
| Sensor crepuscular integrado de serie |
| Engarces para apiladora integrados |
| Diseño compacto |

| Accesorios | N.º de artículo: |
|------------|------------------|
| | 341 505 |
| | 341 508 |
| | 341 509 |

выразить любую гарантию работы конкретного двигателя.

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

Tel.:

2021-12-15

+49 (0) 7123-9737-0

+49 (0) 7123-9737-50

www.endress-generators.de