

ESE 150 VW/MS

Artikel-Nr.: 333257

Verfügbarkeit: aktuelles Produkt

Verkaufspreis zzgl. ges. MWSt. in Euro:

Ausstattung:

VOLVO Diesel Motor, Flüssigkeitsaufwängwanne,
Elektronisch geregelte Hochleistungsgeneratoren von
MeccAlte, bürstenlose Ausführung mit hoher
Spannungskonstanz, Kranverladeöse

Bild folgt
Picture follows

Max. Leist. [LTP] kVA/kW 3~	145,1 / 116,1
Dauerleist. [PRP] kVA/kW 3~	130,1 / 104,1
Generator	MeccAlte
Generator-Typ	synchron
Isolation	Klasse H
Nennspannung 3~	400 V 3~
Nennspannung 1~	230 V 1~
Nennstrom 3~	187,0 A 3~
Leistungsfaktor cos (phi)	0,8
Frequenz	50 Hz
Spannungsregelung	elektronisch
Motor-Typ	Volvo TAD532GE
Anzahl Zylinder Motor	4
Kühlsystem	wassergekühlt
Hubraum	4760 ccm
Motorleistung (PRP)	116,0 kW
Drehzahl U/min	1500
Drehzahlregelung	elektronisch
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt (l)	350
Verbrauch l/h bei 75% Last	21,9
Laufzeit (h) bei 75% Last	16,0
Startsystem	Elektrostart
Batterie	12 V
Schall-Leistungspegel LWA db(A)	97
Schall-Druckpegel LPA (7 m) db(A)	68
Gewicht ca. (kg)	1811
Maße L x B x H (mm)	3000 x 1150 x 1680

Stand: 2014-05-27

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.