



Abrollkipper HL26.55SK – HL30.70SK



Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage lieferbar

Konstruktionsänderungen vorbehalten, Angaben sind unverbindlich.
Abbildungen enthalten Sonderausstattungen,

Unsere Systempartner

Ellermann GmbH
Hasberger Strasse 89 • 27751 Delmenhorst
Telefon (0 42 21) 9 43 03-0 • Telefax (0 42 21) 48 07
www.ellermann-gmbh.net • info@ellermann-gmbh.net





Abrollkipper HL26.55SK – HL30.70SK



Typ	Hubkraft	G-maß*	Behälterlänge**	LKW-Klasse	LKW-Radstand***
HL 26.55 SK	21.000 Kg	5.000 mm	4,00 – 5,50 m	25 - 28t	3.20 – 3,60 m
HL 26.57 SK	21.000 Kg	5.200 mm	4.00 – 5,75 m	25 - 28t	3,50 – 3,80 m
HL 26.60 SK	21.000 Kg	5.400 mm	4.00 – 6,00 m	25 - 28t	3,90 – 4,20 m
HL 26.62 SK	21.000 Kg	5.600 mm	4,00 – 6,25 m	25 - 28t	4,20 – 4,60 m
HL 26.65 SK	21.000 Kg	5.800 mm	4,50 – 6,50 m	25 - 28t	4,50 – 4,80 m
HL 26.67 SK	21.000 Kg	6.000 mm	4,50 – 6,75 m	25 - 28t	4,60 – 4,90 m
HL 26.70 SK	21.000 Kg	6.200 mm	4,50 – 7,00 m	25 - 28t	4,80 – 5,10 m
HL 30.55 SK	25.000 Kg	5.000 mm	4,00 – 5,50 m	27 - 32t	3.20 – 3,60 m
HL 30.57 SK	25.000 Kg	5.200 mm	4.00 – 5,75 m	27 - 32t	3,50 – 3,80 m
HL 30.60 SK	25.000 Kg	5.400 mm	4.00 – 6,00 m	27 - 32t	3,90 – 4,20 m
HL 30.62 SK	25.000 Kg	5.600 mm	4,00 – 6,25 m	27 - 32t	4,20 – 4,60 m
HL 30.65 SK	25.000 Kg	5.800 mm	4,50 – 6,50 m	27 - 32t	4,50 – 4,80 m
HL 30.67 SK	25.000 Kg	6.000 mm	4,50 – 6,75 m	27 - 32t	4,60 – 4,90 m
HL 30.70 SK	25.000 Kg	6.200 mm	4,50 – 7,00 m	27 - 32t	4,80 – 5,10 m

* Mitte Aufnahmehaken bis Mitte Ablaufrolle.

** Lichtes Innenmaß nach DIN 30722-1 (L1), ohne verstellbaren Unterfahrerschutz.

*** Abhängig von Fabrikat, Ausstattung und Fahrerhaus.

Konstruktionsänderungen vorbehalten, Angaben sind unverbindlich.
Weitere technische Daten zu den Einzelgeräten auf Anfrage

Ellermann GmbH
Hasberger Strasse 89 • 27751 Delmenhorst
Telefon (0 42 21) 9 43 03-0 • Telefax (0 42 21) 48 07
www.ellermann-gmbh.net • info@ellermann-gmbh.net

Überreicht durch: