

DOOSAN

12/154 | Mobile luchtcompressoren



STAGE IV 
TIER4FINAL

Compressor	12/154
ALGEMEEN	
Vrije luchttoevoer - m ³ /min (cfm)	14,9 (526)
Nominale werkdruk - bar (psi)	12 (175)
MOTOR	
Merk / model	Cummin/QSB6.7
Aantal cilinders	6
Toerental volledig belast - tpm	2000
Vermogen - kW (pk)	168 (225)
Koeling	Water
Capaciteit brandstoftank - liter	310
Capaciteit AdBlue-tank - liter	19
AFMETINGEN (MET ONDERSTEL)	
Lengte (vaste dissel) - mm	4934
Lengte min/max (verstelbare dissel) - mm	4990/5202
Breedte - mm	2268
Hoogte - mm	2040
(Netto) gewicht vaste/verstelbare dissel - kg	2859/2926
(Bedrijfs)gewicht vaste/verstelbare dissel - kg	3116/3183
Gewicht max. - kg	3500
AFMETINGEN (OP TRANSPORTSTEUW)	
Lengte - mm	3350
Breedte - mm	1590
Hoogte - mm	1700
(Netto)gewicht - kg	2491
(Bedrijfs)gewicht - kg	2748
GELUIDSNIVEAU	
2000/14/EG (2006) - Lwa	99
LUCHTUITLATEN BSPT	
	1 x 2"
	1 x 1 1/4"
	2 x 3/4"

Gewoon de beste

Het model 12/154 is de grootste eenassige mobiele compressor in ons assortiment. Net als alle DIPP-compressoren is de 12/154 ontworpen voor intensief gebruik en biedt deze optimale duurzaamheid, productiviteit en onderhoudsgemak.

De 12/154 heeft een vrije luchttoevoer van 14,9 m³/minuut bij een uitgangsdruk van 12 bar en is ontworpen voor toepassingen in de verhuursector, de bouw, steengroeves en de algemene industrie. Bovendien heeft de 12/154 standaard een volledig afgesloten basis om het milieu te beschermen. De optimaal geplaatste brandstoftank is voorzien van een ruime vulopening om morsen van brandstof te beperken.




Onder andere dankzij de brede kleppen en de standaard gecentraliseerde afvoeren is de 12/154 het summum van onderhoudsgemak. Alle ruimtes zijn zorgvuldig ontworpen met het oog op eenvoudige inspectie, onderhoud en reparatie.

- 1 Ruim opbergvak in de machine
- 2 Brede kleppen, perfecte toegang voor service
- 3 Optimaal geplaatste brandstoftank met ruime vultrechter tegen morsen.
- 4 Afneembare achterplaat voor eenvoudige toegang tot koelers
- 5 Standaard gecentraliseerde afvoeren en vier luchtaansluitingen
- 6 Volledig afgesloten basis



Beschikbare opties (niet volledig): lichten voor op de weg, onderstel met variabele hoogte, vonkwerende uitlaat, klep voor te hoog toerental, nakoeler en waterafscheider, IQ-systeem, wielblokken, schakelaar dubbele druk, indicator laag brandstofpeil.



www.doosanportablepower.com



Portable Power

