


Husqvarna LG 400



PLATE
WIDTH



HMOTNOST,
KG



CENTRIFUGA
L FORCE

VARIANTA VÝROBKU

REVERSIBLE PLATE LG 400 Lombardini | CE | CI | EL

Obj. č.: 967 89 64-01

Model LG 400 je výkonná a spolehlivá oboustranná hutnicí deska, vyvinutá pro efektivní hutnění hlubokých a středně hlubokých zrnitých zemin. Při hutnění ve stísněných prostorech představuje účinnou alternativu či doplněk k válcům. Diesellový motor Lombardini 15LD 440 nabízí elektrické startování a ergonomické provedení s jednoduchým servisem. Ukazatel hutnění je volitelný.

VŠECHNY SPECIFIKACE LG 400	LG 400 LOMBARDINI CE CI EL 967 89 64-01	LG 400 LOMBARDINI CE EL 967 89 64-03
MOTOR		
Motor / model motoru	4-stroke air-cooled	4-stroke air-cooled
Výkon (hodnota stanovená výrobcem motoru)	6,2 kW	-
Zdroj energie	Nafta	Nafta
Startér	Elektrické	-
Emise výfukových plynů (CO2 EU V)	-	757 g/kWh
Zdroj napájení	Diesel	Diesel
SPECIFIKACE		
Centrifugal force	52 N	52 N
Rychlost, km/h	25 m/min	25 m/min
Compaction indicator	Ano	Ne
ROZMĚRY		
Plate width	650 mm	650 mm

VŠECHNY SPECIFIKACE LG 400	LG 400 LOMBARDINI CE CI EL 967 89 64-01	LG 400 LOMBARDINI CE EL 967 89 64-03
Šířka výrobku	650 mm	650 mm
Hmotnost, kg	436 kg	436 kg
HLADINA ZVUKU A HLUKU		
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	108 dB(A)	108 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	107 dB(A)	107 dB(A)