

Sportsman Touring 570 Sonic Blue

SPORTSMAN



Spécifications clés

44	121,9 cm	27,9 cm
CHEVAUX-VAPEUR	(48 po)	(11 po)
	LARGEUR DU VÉHICULE	GARDE AU SOL

Moteur et transmission

Contrôle actif de descente	Non équipé
Cylindrée moteur	567 cm ³
Puissance (HP)	44 HP
Refroidissement	Liquide
Système de carburant/batterie	Injection électronique de carburant / 220 ADF
Système de frein moteur (EBS)	Non équipé
Transmission/Entraînement final	Changement de vitesse automatique en ligne PVT P/R/N/L/H
Type de moteur	ProStar monocylindre DACT à 4 temps
Type de système de transmission	Traction intégrale/2 roues motrices sur demande à une touche

Dimensions

Capacité de charge utile	220 kg (485 lb)
Capacité de personnes	2
Capacité du réservoir à carburant	25,5 l (6,75 gal)
Dimensions de la caisse (L x l x H)	S.O.
Empattement	142,2 cm (56 po)
Garde au sol	27,9 cm (11 po)
Hauteur de la selle	85,7 cm (33,75 po)
Poids à vide estimé	330 kg (728 lb)
Support avant et arrière	41 kg/82 kg (90 lb/180 lb)
Taille totale du véhicule (L x l x H)	218,4 x 121,9 x 121,9 cm (86 x 48 x 48 po)

Freins

Frein de stationnement

<https://atv.polaris.com/fr-ca/sportsman-touring-570-sonic-blue/specs/>

Transmission de stationnement/levier à main verrouillable

Frein de stationnement	Transmission de stationnement/levier à main verrouillable
Freins avant et arrière	Disque hydraulique à 3 roues et levier unique doté d'un frein à pied hydraulique arrière

Autres spécifications

Capacité de remorquage de l'attelage	555,7 kg (1 225 lb)
Éclairage	Feu de route 50 W, Double phare à feu de croisement de 50 w, Double feu de freinage/arrière
Instruments	Jauge numérique, Indicateur de vitesse, Compteur kilométrique, Tachymètre, 2 compteurs journaliers, Horamètre, Témoin de rapport, Jauge de carburant, Témoin de traction intégrale, Voltmètre, Température de liquide de refroidissement, Témoin de haute température, Horloge, Prise c.c.
Suspension arrière	Double bras triangulaire, suspension arrière indépendante, débattement de 24,1 cm (9,5 po)
Suspension avant	Jambe de suspension MacPherson avec débattement de 20,8 cm (8,2 po)
Système de chargement	Lock & Ride, rangement avant au sec de 23 l (6 gal), rangement arrière de 8 l (2 gal)
Type d'attelage	Récepteur de 3,2 cm (1,25 po) de série

Pneus et roues

Direction assistée électronique	Non équipé
Pneus arrière	25 x 10-12; 489
Pneus avant	25 x 8-12; 489
Roues	Acier estampé