

VOLTO

		Serie MAX SPREAD		Serie HD	Serie compatta										
		1100*	1100 T	1320 T	870*	870 T	770	770 T	670	77	75 T*	64	58	52	45
Larghezza di lavoro	m	10,70	10,70	13,00	8,70	8,70	7,70	7,70	6,70	7,70	7,50	6,40	5,80	5,20	4,50
Attacco	cat.	II	II	II	II	II	II	II	II	I + II	Timone	I + II	I + II	I + II	I + II
Peso a seconda della versione	kg. ca.	1480	1780	2400	1120	1370	1000	1260	860	940	660	730	720	490	440
Trasmissione															
Giri alla presa di forza	g/min	540	540	1000	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
PERMALINK		●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●
Trasmissione esente da manutenzione		●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–
Giranti															
Giranti	n.	10	10	10	8	8	6	6	6	8	6	6	6	4	4
Diametro delle giranti	m	1,50	1,50	1,70	1,50	1,50	1,70	1,70	1,50	1,30	1,50	1,50	1,30	1,50	1,50
Bracci di spargimento per girante	n.	6	6	7	6	6	7	7	6	5	6	6	5	6	6
Soluzione di flusso prodotto MAX SPREAD		●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Angolo di spargimento	gradi	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	14,5/18	13/16	13/16	14,5/18	13/16	13/16
Incidenza dei denti	gradi	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7
Comfort															
Bracci di reazione CLAAS (CKL)		●	–	–	●	–	●	–	●	●	–	●	●	●	●
Ruota tastatrice		○	○	–	○	–	○	–	○	○	–	○	○	○	○
Ruota tastatrice doppia		–	–	●	–	○	–	○	–	–	–	–	–	–	–
Sollevamento di fondo campo		○	○	–	○	–	●	–	○	○	–	○	●	●	●
Telo di spargimento lungo i bordi		○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○
Spargimento ai bordi mediante spostamento ruote		–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	●
Riduttore per andane notturne		○	○	Commutazione a 540 g/min.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ruota di scorta		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Attacchi idraulici															
Ribaltamento		1 s.e. + 1 d.e.	1 s.e. + 1 d.e.	1 d.e.	1 d.e.	1 d.e.	1 d.e.	1 d.e.	1 s.e.	1 d.e.	–	1 s.e.	1 s.e.	1 s.e.	1 s.e.
Telo di spargimento lungo i bordi idraulic. (a richiesta)		1 s.e.	1 s.e.	1 s.e.	1 s.e.	1 s.e.	1 s.e.	1 s.e.	1 d.e.	1 s.e.	–	1 d.e.	1 d.e.	1 d.e.	1 d.e.
Dimensioni															
Altezza di rimessaggio	m	3,80	3,99	3,70	3,20	3,50	3,25	3,55	3,50	3,39	–	3,33	3,09	2,65	2,36
Larghezza di trasporto	m	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,85	2,93	2,98	2,80	2,50	2,98	2,83
Lunghezza di trasporto	m	–	4,22	6,06	–	3,95	–	4,10	–	–	5,05	–	–	–	–
Pneumatici ruote portanti															
16 x 6.5–8 10 PR		8	8	6	6	6	6	6	6	8	6	6	6	4	4
18 x 8.5–8		2	2	4	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
215/65–15		–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–
10.00/75–15.3 10 PR		–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pneumatici ruota tastatrice															
16 x 6.5–8 10 PR		○	–	–	○	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○
18 x 8.5–8		–	○	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

● Di serie ○ A richiesta – Non disponibile

CLAAS è costantemente impegnata ad adeguare i propri prodotti alle esigenze pratiche. Si riserva pertanto il diritto di apportare modifiche costruttive. Descrizioni, dati e foto sono indicativi e possono anche riguardare attrezzature non di serie fornibili a richiesta. Questo prospetto viene stampato per una distribuzione a livello mondiale. Circa l'allestimento tecnico delle macchine, vi preghiamo di consultare il listino prezzi della vostra Concessionaria CLAAS. Per illustrare meglio le funzioni, alcune foto mostrano le macchine con dispositivi di protezione smontati: ciò è assolutamente sconsigliabile durante il lavoro. Al riguardo, vi preghiamo di consultare il libretto d'uso e manutenzione della macchina.